

# Care Label Printer マーキュリー **MERCURY**

The mono-tone care label printer, boasting easy operation, high definition and good value. Ecological and the best match for care label and manufacturing management name label

**400dpi機もバリエーションした、選べる4タイプ!**

洗濯ネームや製造管理ネームに最適! 簡単操作で経済性の高い、エコ対応・鮮明1色ケアラベルプリンタ。

**簡単な  
インクリボン・  
テープ交換** Easy to replace ink ribbon  
and fabric tape

**リボン  
セービング  
機能** Ribbon saving function equipped

**500m巻き  
インクリボン  
使用可能** Maximum 500 meters roll of  
ink ribbon accepted

**環境に  
やさしい  
RoHS  
規格対応** Environmentally friendly -  
RoHS compliant

**基盤内に  
時計機能を  
標準装備** Timing function ordinarily furnished  
into the main board



煌めく機能と操作性、新たなスタンダード。

**A-POS**

● **簡単なインクリボン・テープ交換**

Easy to replace ink ribbon and fabric tape  
機械の奥に合わせてセッティングするだけ!  
様々なサイズのリボンも簡単に交換することが出来ます。

● **経済性の高いリボンセービング機能**

Highly economical ribbon saving function



オートマッチックにリボン消費を節約し、高い経済性を実現。  
充実した機能性で省力化も図り、経営戦略の一手として貢献します。

● **SuperRainbowで簡単レイアウト作成**

アパレル業界標準のラベル発行ソフト  
SuperRainbowと組み合わせることで、生産現場  
の様々なニーズにお応えします。

ソフトウェア



● **環境にやさしいRoHS規格対応**

Environmentally friendly -RoHS compliant  
機械の生産から処分までの全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化  
します。

● **基盤内に時計機能を標準装備**

Timing function ordinarily furnished into the main board  
履歴や管理に役立つ調査も、簡単に行うことが出来ます。

Sample



★シールやロールタグもオプションにて対応可能。

■ **MERCURY 仕様 (Mercury Specifications)**

プリンタ仕様	Printer specification	MERCURY230 I (2inch)
印字方式	Printing method	熱転写 Thermal transfer printing
印字エリア	Printing area	(W)50mm × (L)300mm
ドット密度	Printing resolution	300dpi
印字速度	Printing speed	4段階固定 4 steps setting: 80mm/sec、100mm/sec、120mm/sec、150mm/sec
文字フォント	Character font	Windows フォント Windows font
バーコード	Barcode	JAN8・JAN13・EAN8・EAN13・ITF・NW-7・CODE39・CODE93・CODE128・QR code・PDF417
インターフェイス	Interface	標準装備：USB、シリアル(RS232C)、パラレル(セントロニクス) Standard: USB, Serial (RS232C) & Parallel (Centronics) オプション：LANコネクター Optional: LAN connector
SDカードスロット	SD card slot	標準装備 Standard
CPU関連	CPU relevant	動作クロック：200MHz Active clock: 200MHz
プリンタ内部MEMORY	Memory inside printer	16MBytes
ヘッド圧調整	Adjustment for head pressure	3段階調整 Adjustable in 3 levels
ヘッド抵抗値補正機能	Correcting function for head resistance	有り Equipped
カッター	Cutter	ロータリーカッター Rotary cutter
リボンテンション調整	Adjustment for ribbon tension	自動トルク制御 Automatic torque control
テープテンション調整	Adjustment for tape tension	自動トルク制御 Automatic torque control
印字枚数表示	Display printing quantity	加算式・減算式切替可能 Addition method or deduction method switchable
パネル表示	Panel display	日本語表記・英語表記切替可能 Japanese or English switchable
電源電圧	Power voltage	100V~240V (50Hz/60Hz) 海外対応 100V-240V (50HZ/60HZ) Adapted to local voltage
機器寸法本体	Machine body size	(W)320mm×(D)320mm×(H)545mm
機器重量(本体)	Machine weight	23kg

※改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。 Specifications subject to change without prior notice

万全のサービスフォロー

安心して安全にお使いいただけるよう、常に万全のサポート体制を整え、皆様の  
ビジネスをサポートいたします。6ヶ月保障の後は安心保守契約やスポットメンテ  
ナンスがございます。

サプライ用品は高品質な純正をご用意

プリンタは細心の注意を払い、性能・品質の向上に努めておりますが、商品の性能  
を保证するため、サプライ品は純正品のご使用をお願いしております。純正品以外を  
ご使用になりますと、正常なプリント精度が得られない場合がございます。

**A-POS**

株式会社エイポス  
http://www.a-pos.co.jp/

【本 社】〒617-0002 京都府向日市寺戸町蔵ノ町15番地4  
TEL.075(950)0227 FAX.075(950)0207  
【大阪支店】〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1丁目19-4 センチュリーパーク東天満2階  
TEL.06(6809)2911 FAX.06(6809)2912  
【東京支店】〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-32-5 モリタビル浅草橋4F  
TEL.03(3861)2471 FAX.03(3861)2472  
【上海エイポス】上海愛而迅数码设备有限公司  
中国上海浦东金桥出口加工区金藏路258号4幢205室 邮编201206  
TEL.+86-21-5899-9600 FAX.+86-21-5834-0476  
【香港エイポス】Unit A4, 3/F., Sing Mei Industrial Building, 29-37 Kwai  
Wing Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG  
TEL.+85-2-3178-1371 FAX.+85-2-3178-1374  
【ベトナムエイポス】floor 6, No 756-758 Truong Chinh st, Ward 15,  
Dist Tan Binh, Ho Chi Minh city, VietNam  
TEL.+84-8-3815-1112 FAX.+84-8-3815-1668

■ 販売代理店